



Условные обозначения

- 1-1 $\frac{10,00}{11,00}$ - кол-во комнат - тип квартиры $\frac{\text{жилая площадь квартиры}}{\text{площадь квартиры}}$;
 $\frac{1,00}{(0,70)}$ - $\frac{\text{площадь балкона}}{\text{площадь балкона с учетом пониж. коэф.}}$;
 0,000 - отметка уровня пола помещения, см.п.п.1;
 - предполагаемый внутриквартирный дверной блок;
 - предполагаемое место установки стиральной машины;
 - газовая плита;
 Д1 - дверной блок (маркировка);
 БД1 - дверной блок балконный (маркировка);
 ОК1 - оконный блок (маркировка);
 ПД1 - подоконная доска (маркировка);
 ЗГ1 - зашивка из ГКЛ (маркировка);

1. Отметки уровня пола внутриквартирных помещений даны с учетом последующего устройства чистого пола.
2. При установке ограждений в лестничной клетке не допускать уменьшения эвакуационной ширины лестницы (расстояние в свету между поручнями должно быть не менее 1,05 м).
3. Спецификацию элементов заполнения проемов см.л.
4. Маркировку оконных блоков лестничной клетки, подвального и технического этажа см. фасады - см.л.
5. Расположение и маркировку вытражей и ограждений балконов и лоджий см.л.
6. Зашивки из ГКЛ инженерных коммуникаций см.л.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Стадия	Лист	Листов
ГИП		Силка			07.15			
ГАП		Первыцкий			07.15			
Нач.отд.		Ланчнев			07.15			
Архитектор		Финенко			07.15			
Н.контр.		Ланчнев			07.15			

Отделочный план 2-7 этажей

Инв. № подл. Подп. и дата. Взвм. инв. №